

Пробка «PRONILLOCK»

из гидрофильного акрила




Описание:

Набухающие конические полимерные пробки предназначены для герметизации монтажных отверстий в бетоне и железобетоне, в том числе оставленных после снятия крепежных элементов опалубки. Пробка забивается в монтажное отверстие железобетонной конструкции и при контакте с водой увеличивается в объёме до 400%. Отсутствие бентонита в составе материала пробки, обеспечивает многократность циклов набухания с первоначальным результатом. Выпускаются пробки следующих диаметров : **22 мм, 24 мм, 26 мм.**

Одинаково эффективно работают при контакте с пресной и соленой водой;

- Подходят для всех типов опалубок ;
- Коническая форма для простоты установки в конструкцию;
- Высокая степень набухания: увеличение до **400%** по объему при контакте с пресной водой и до **350%** - с соленой водой;
- Высокая химическая стойкость к воздействиям нефтепродуктов и различных видов масел;
- Высокая ударопрочность и износостойкость.



Применение:

1. Достать пробку из герметичной полиэтиленовой упаковки;
2. Вставить пробку конусом в монтажное отверстие;
3. Утопить пробку в монтажном отверстии, со стороны подпора воды, до середины толщины конструкции и/или на расстояние не менее 20 мм от поверхности конструкции с помощью молотка и деревянного пробойника (на массивных конструкциях, при двустороннем доступе, пробки могут использоваться с обеих сторон);
4. Заделать монтажное отверстие ремонтным материалом на цементной основе.

Вся продукция сертифицирована

Производитель: « ETA izolasyon ve kimya san.tic.ltd.sti.» Турция, Aydinli Mah. Melodi Sok. Bilmo San Sit. №1-2 Kat: 3 – TUZLA/ Istanbul

Импортер и официальный представитель: ООО "ДЕ-ПА" УНП 291477952 E-mail: info@de-pa.by

Т/Ф: (375 16) 245 5611 Моб: (375 33) 305 7733 Моб: (375 33) 365 7733 Моб: (90 546) 202 7733

224024. г. Брест, ул. Инженерная 19-1 (Здание Белимпортторга) Беларусь